

DESINFECT ULTRA

Sóttþreinsiefni

Skv. reglum Vinnueftirlits ríkisins nr. 602/1999 og tilskipunum 91/155/EEC og 93/112/EEC.

1. SÖLUHEITI VÖRU. ÍSLENSKUR FRAMLEIÐANDI, INNFLYTJANDI EÐA SELJANDI.

Söluheiti vöru: **DESINFECT ULTRA**

Vörunúmer: 1103408

Notkun: Sóttþreinsiefni fyrir matvælaiðnað.

Öryggisleiðb. nr.: 1890

Dreifingaraðili: KEMI ehf., Dalbrekku 28, 200 Kópavogi, sími 544 5466, www.kemi.is

Öryggisleiðbeiningar: EFNAVERND, Suðurlandsbraut 10, 108 Reykjavík, sími 588 8130

Neyðarlínan; sjúkrabifreið, slökkvilið og lögregla: sími 112

Eitrunarupplýsingastöð Landspítala, Fossvogi, Reykjavík: sími 525 1111

2. SAMSETNING / UPPLÝSINGAR UM INNIHALD.

CAS-nr.:	EB-nr.:	Efnaheiti:	Styrkur %:	Hættuflokkun:
-	-	Katjónísk yfirborðs-virk efni	5 - 15	(C, N H22-34-50/53)
64-19-7	200-580-7	Ediksýra	< 5	C H10-35
-	-	Ójónísk yfirborðsvirk efni	< 5	(Xi H36/38)
63449-41-2	264-151-6	Kvarter ammoníum-sambönd, bensýl-C8-18-alkýldímetylklóríð	< 5	Xn, C, N H21/22-34-50

Hættuflokkun innan sviga er flokkun framleiðanda. Efnin eru ekki flokkuð í efnalista reglugerðar 236/1990 með síðari breytingum.

Varnaðarmerking - sjá lið 15.

Texti hættusetninga - sjá lið 16.

3. VARÚÐARUPPLÝSINGAR.

Ertir augu og húð.



4. SKYNDIÐHJÁLP.

Við innöndun: Tryggið hreint loft.

Snerting við húð: Skolið vel með vatni.

Snerting við augu: Skolið strax vandlega með nægu vatni í a.m.k. 15 mínútur með augað vel opið. Leitið lækni.

Við inntöku: Skolið munn og háls strax og drekkið mikið af vatni.

Öryggisleiðbeiningar: DESINFECT ULTRA

5. BRUNI / AÐFERÐIR VIÐ AÐ SLÖKKVA ELD.

Efni/aðferðir: Efnið brennur ekki.
Sérstök hættu: -

6. EFNALEKI.

Notið persónuhlífar skv. lið 8 við hreinsunarstörf. Notið ísogsefni fyrir vökva til að hreinsa upp efni sem fer niður. Ef leki er minniháttar má skola efninu í niðurfall með miklu vatni. Sjá einnig lið 13.

7. MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA.

Meðhöndlun: Forðist snertingu við augu og húð.
Geymsla: Geymist í upprunalegum umbúðum. Geymið ekki með matvælum.

8. EFTIRLIT MEÐ MENGUN / PERSÓNULEGUR HLÍFÐARBÚNAÐUR.

Tæknilegar aðgerðir: Greiður aðgangur þarf að vera að vatni og augnskolunartækjum.

Mengunarmörk: Ediksýra: (MG) 10 ppm 25 mg/m³

Persónuhlífar;

Öndunargrímur: Notið öndunargrímu með síu A.
Fyrir augu: Hlífðargleraugu eða andlitshlíf.
Fyrir hendur: Hlífðarhanskar.
Fyrir húð: -
Hreinlæti við vinnu: -

9. EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR.

Ástand / útlit / lykt: Vökvi / gulleitur / -
Sýrustig (pH): 4,7 óblandað; 7 í 1% lausn
Bræðslumark: -
Suðumark: -
Blossamark: -
Sprengimörk; neðri - efri: -
Eldnærandi eiginleikar: -
Gufuþrýstingur: -
Seigja: -
Eðlisþyngd: 1,0 kg/l
Leysni: -

DESINFECT ULTRA

Sóttreinsiefni

10. STÖÐUGLEIKI OG HVARFGIRNI.

<i>Stöðugleiki:</i>	Efnið er stöðugt við venjulegar aðstæður.
<i>Aðstæður sem skal forðast:</i>	Engin hættuleg hvörf þekkt.
<i>Efni sem skal varast:</i>	-
<i>Hættuleg niðurbrotsefni:</i>	-

11. EITURFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR.

<i>Við innöndun:</i>	Innöndun í miklu magni getur valdið ertingu í öndunarfærum.
<i>Snerting við húð:</i>	Ertandi.
<i>Snerting við augu:</i>	Ertandi; einnig gufan.
<i>Við inntöku:</i>	-
<i>Bráð eiturhrif:</i>	-
<i>Langtímaáhrif:</i>	-

12. HÆTTUR GAGNVART UMHVERFINU.

<i>Hegðun í umhverfinu:</i>	Yfirborðsvirk efni í vörunni brotna greiðlega niður skv. prófunar- aðferð OECD 301 A-F.
<i>Líffræðileg áhrif:</i>	-
<i>Aðrar vistfræðilegar uppl.:</i>	-

13. FÖRGUN.

<i>Förgun vörunnar:</i>	Endurvinnið ef hægt er. Notað efni og skemmt, afgangar og menguð ísogsefni skilist á móttökustöð fyrir spilliefni.
<i>Förgun umbúða:</i>	Menguðum umbúðum skal farga á sama hátt og vörunni sjálfri. Hreinum umbúðum má farga eða endurvinna á sama hátt og almennu sorpi, ef annað kemur ekki fram í reglum.

14. FLUTNINGUR.

Efnið fellur ekki undir reglur um flutninga á hættulegum farmi.

<i>Flutningur á landi:</i>	ADR / RID Class: Name of Material:	UN-no.:	Number and letter: Symbol:
<i>Flutningur á sjó:</i>	IMDG Class: Ems: Symbol:	UN-no.:	Packaging Group: Name of Material: Marine Pollutant:
<i>Flutningur í lofti:</i>	ICAO/IATA Class: Name of Material:	UN-no.:	Packaging group: Symbol:

Vinnueftirlit ríkisins gefur upplýsingar um reglur um flutninga á hættulegum efnum.

Öryggisleiðbeiningar: DESINFECT ULTRA

15. UPPLÝSINGAR UM LÖG OG REGLUR SEM VARÐA NOTKUN VÖRUNNAR.

Varnaðarmerkingar skv. reglugerð 236/1990 með síðari breytingum og tilskipunum ESB:



Varnaðarmerki: Xi

Inniheldur: -

H - setningar: H36/38 Ertir augu og húð.

V - setningar: V26 Berist efnið í augu skal strax skola vandlega með miklu vatni og leita læknis.

V28 Berist efnið á húð skal strax þvo með miklu vatni og sápu.

(V2) GEYMIST ÞAR SEM BÖRN NÁ EKKI TIL.

Íslensk sérlög, reglugerðir eða reglur sem um vöruna gilda:

Reglur nr. 765/2001 um verndun starfsmanna gegn hættu á heilsutjóni af völdum efnafræðilegra skaðvalda á vinnustöðum.

16. AÐRAR UPPLÝSINGAR.

Gert þann:: 06-05-02

Dagsetning frumrits: 15-06-01

Gert fyrir: NOVADAN A/S, DK / KEMI ehf., Dalbrekku 28, 200 Kópavogi, sími 544 5466

Unnið af: EFNAVERND, Suðurlandsbraut 10, 108 Reykjavík, sími 588 8130 / FF

Texti hættusetninga sem fram koma í lið 2:

H10 Eldfimt.

H21/22 Hættulegt í snertingu við húð og við inntöku.

H22 Hættulegt við inntöku.

H34 Ætandi.

H35 Mjög ætandi.

H36/38 Ertir augu og húð.

H50 Mjög eitrað vatnalífverum.

H50/53 Mjög eitrað vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni.

Annað: Aðeins til notkunar í iðnaði.

Þessar öryggisleiðbeiningar eru unnar eftir MSDS frá NOVADAN A/S, 6000 Kolding, Danmark.