

FOAM CLEANER
ALHLIÐA KVOÐUHREINSIR

Skv. Reglum vinnueftirlits ríkisins nr. 602/1999 og tilskipunum 91/155 EEC og 93/112 EEC

1. SÖLUHEITI VÖRU. ÍSLENSKUR FRAMLEIÐANDI, INNFLYTJANDI EÐA SELJANDI.

Söluheiti vöru: Foam cleaner
Vörunúmer: 198
Notkun: Alhliða hreinsikvoða
Öryggisleiðb. Nr.: 102
Dreifingaraðili: Kemi ehf, Tunguhálsi 10, 110 Reykjavík, sími 544 5466, www.kemi.is
Öryggisleiðbeiningar: Kemi ehf, Tunguhálsi 10, 110 Reykjavík, sími 544 5466, www.kemi.is

Neyðarlínan: sjúkrabifreið, slökkvilið, og lögregla: sími 112
Eitrunarupplýsingastöð Landspítala, Fossvogi, Reykjavík: sími 525 1111

2. SAMSETNING / UPPLÝSINGAR UM INNIHALD**Lýsing vöru:**

Blanda af vatni, glykol, IPA, sótthreinsi, ammoníak, drifefni. Foam Cleaner er samþykkt af NSF til notkunar í matvælaíðnaði sem alhliða hreinsir (NSF –A1) skráningarnr. 138681

Cas-nr:	EB-nr	Efnaheiti:	Styrkur%	Hættuflokkun
111-76-2 -	203-905-0	2-bútoxyethanol	2.5-10%	Xn, Xi; H 20/21/22-36/38/112-34-74-
67-63-0	200-661-7	própan-2-ól	<= 2.5%	Xi, F; H 11-36-67
1336-21-6	215-647-6	Ammóníak	<= 2.5%	C, N; H 34-50

Meiri upplýsingar: Sjá lið 15 yfir hættu og varnaðarsetningar

3. VARÚÐARUPPLÝSINGAR

Ertir augu

H12 Mjög eldfimt

Varúð! Þrýstihylki Forðist að geynma við sólarljós og geymið ekki við hærri hita en 50°C.

Geymið þar sem börn ná ekki til.

4. SKYNDIHLJÁLP

Við innöndun:

Tryggið hreint loft. Leitið lækni ef óþægindi eru viðvarandi.

Snerting við húð:

Almennt ertir varan ekki húð.

Snerting við augu:

Skolið strax vandlega með nægu vatni í a.m.k. 15 mínútur með augað vel opið. Fjarlægjið snertilinsur. Flytjið slasaða til lækni og haldið skolun áfram meðan á flutningi stendur.

Við inntöku:

Drekið mikið af mjólk eða vatni. Framkallið ekki uppköst. Leitið lækni tafarlaust.

5. BRUNI / AÐFERÐIR VIÐ AÐ SLÖKKVA ELD.

Efni/ aðferðir: Duft, vatnsúði, kvoða, koltvísiringur

Sérstök hættu: -

6. EFNALEKI

Notið persónuhlífar skv. Lið 8 við hreinsunarstörf. Andið ekki að ykkur gufum. Látið efnið ekki fara óhlutleyst í niðurföll eða frárennsli. Skolið mengað svæði vandlega með vatni. Athugið að tryggja næga loftun og skolið svæðið vel með miklu af vatni.

7. MEDHÖNDLUN OG GEYMSLA.

Medhöndlun: Neytið ekki matvæla né reykið meðan á notkun stendur. Úðið ekki yfir opinn eld
Geymsla: Geymist í upprunalegum umbúðum á köldum, þurrum stað þar sem börn ná ekki til.

8. EFTIRLIT MEÐ MENGUN / PERSÓNULEGUR HLÍFÐARBÚNAÐUR.

Tæknilegar aðferðir: Greiður aðgangur þarf að vera að vatni og augnskölunartækjum.

<i>Mengunarmörk:</i>	Innihald:	
	Bútoxíethanól	25ppm-50ppm
	Própan-2-ól	-
	Ammóníak	-

Persónuhlífar;

<i>Öndunargrímur:</i>	-
<i>Fyrir augu:</i>	-
<i>Fyrir hendur:</i>	Þvoið hendur fyrir og eftir vinnuhlé
<i>Fyrir húð:</i>	Notið Nitril einnotahlífðarhanska.

Hreinlæti við vinnu: -

9. EÐLIS OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR.

<i>Ástand / útlit / lykt:</i>	Úðabrúsi, kvoða litlaus, þægileg lykt
<i>Sýrustig:</i>	9
<i>Bræðslumark:</i>	-
<i>Suðumark:</i>	-
<i>Blossamark:</i>	<0°C
<i>Sprengimörk; efri/neðri:</i>	-
<i>Gufluþrýstingur:</i>	4,2 bar
<i>Seigja:</i>	0,992g/ml
<i>Eðlisþyngd:</i>	-
<i>Leysni:</i>	Algerlega vatnsleysanlegt

10. STÖÐUGLEIKI OG HVARFGIRNI

<i>Stöðugleiki:</i>	-
<i>Aðstæður / efni sem skal varast:</i>	Hiti, opinn eldur, sólarljós Forðist sterkar sýrur og tærandi efni
<i>Hættuleg niðurbrotsefni:</i>	Engin

11. EITURFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR.

<i>Við innöndun:</i>	Ekki ertandi áhrif
<i>Snerting við húð:</i>	Ekki ertandi áhrif.
<i>Snerting við augu:</i>	Ekki ertandi áhrif.
<i>Við inntöku:</i>	Ekki ertandi áhrif, drekkið mikið vatn ef gleypst.
<i>Bráð eituráhrif:</i>	-
<i>Langtímaáhrif:</i>	-

12. HÆTTUR GAGNVART UMHVERFINU.

<i>Hegðun í umhverfinu:</i>	-
<i>Líffræðileg áhrif:</i>	-
<i>Ádrar vistfræðilegar upplýsingar</i>	Látið aldrei óblandað efni í holræsi eða náttúruna.

13. FÖRGUN.

<i>Förgun vörunna:</i>	Endurvinnið ef hægt er. Notað efni og skemmt, afgangar og menguð ísogsefni skilist á móttökustöð fyrir spilliefni.
<i>Förgun umbúða:</i>	Menguðum umbúðum skal farga á sama hátt og vörunni sjálfri. Hreinum umbúðum má farga eða endurvinna á sama hátt og almennu sorpi, ef annað kemur ekki fram í reglum.

14. FLUTNINGUR.

<i>Flutningur á landi:</i>	ADR / RID flokkur 2, 5F	UN-nr.1950
	Nafn efnis: Aerosol/ úðabrúsi	
	Varúðarmerki:2.1	Hættunr.
<i>Flutningur á sjó:</i>	IMDG flokkur 2.1	UN-nr. 1950
	Ems: F-D,S-U	MFAG: -
	Nafn efnis: Aerosol/úðabrúsi	
	Varúðarmerki:- 2.1	Sjávarmengandi: Nei
<i>Flutningur í lofti:</i>	ICAO/IATA flokkur: 2.1	UN-nr 1950
	Nafn efnis: Aerosol/ Úðabrúsi.	Pökkunarflokkur:-

15. UPPLÝSINGAR UM LÖG OG REGLUR VARÐANDI NOTKUN VÖRUNNAR.

Varnaðarmerkingar skv. Reglugerð 236/1990 með síðari breytingum og tilskipunum ESB:



<i>H-setningar:</i>	H12-	Afar eldfimt
<i>V- setningar:</i>	V2-7	Geymist vel lokað á köldum stað þar sem börn ná ekki til
	V16	Haldið frá hita- og neistagjöfum- Reykingar bannaðar
	V23	Varist innöndun úða lofttegundar
	V51	Má aðeins nota á vel loftræstum stað

Íslensk sérlög, reglugerðir eða reglur sem um vöruna gilda:

Reglur nr. 765/2001 um verndun strafsmanna gegn hættu á heilsutjóni af völdum efnafræðilegra skaða á vinnustöðum.

16. AÐRAR UPPLÝSINGAR.

Gert þann: 23.09.2008 *Dagsetning frumrits:* 11.07.2007
Gert fyrir : KEMI EHF, TUNGUHÁLSI 10, 110 REYKJAVÍK, SÍMI: 544 5466
Unnið af KEMI EHF EFTIR UPPLÝSINGUM FRÁ INTERFLON, DANMÖRKU, ÓSH

Hættusetningar sem koma fram í lið 2:

H11 Afar eldfimt
H20/21/22 Hættulegt við innöndun, snertingu við húð, inntöku
H34 Ætandi
H36/38 Ertir augu/ húð
H50 Mjög eitrað vatnalífverum
H67 Innöndun gufu getur valdið sljóleika og svima.

Þessar öryggisleiðbeiningar eru unnar eftir MSDS frá:

Interflon Danmark ApS

Håndværkervej 3
7120 Vejle Ø
Danmark
Tel.: +45 76.41.07.73
Fax: +45 76.41.07.74
www.interflon.dk